

Vue.js

starting vue.js

- 자바스크립트 프레임워크
- <https://vuejs.org/>
- <https://github.com/vuejs/awesome-vue>
- Data Driven
- Template, Directive
- Data binding
- Nuxt.js, VuePress
- Vuex, Vue Router
- <https://curated.vuejs.org/>
- <https://element.eleme.io/>
- <https://onsen.io/>
- Vue Devtool @chrome store
- 가상 DOM

Vue.js 다운로드

- <https://vuejs.org/js/vue.js>

CDN 이용

```
<!-- development version, includes helpful console warnings -->  
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2/dist/vue.js"></script>
```

```
<!-- production version, optimized for size and speed -->  
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2"></script>
```

Vue.js 기본 구조

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="ko">  
<head>  
  <meta charset="utf-8">  
  <title>Vue.js App</title>  
  <link href="main.css" rel="stylesheet">  
</head>  
<body>  
  <div id="app">  
    <!-- template 출력 -->  
  </div>  
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2/dist/vue.js"></script>  
  <script src="main.js"></script>  
</body>
```

```
</html>
```

```
var app = new Vue({
  el: '#app'
})
```

기본 기능

- 텍스트 바인딩

```
var app = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    message: 'Hello Vue.js!'
  }
})
```

```
<p>{{ message }}</p>
```

- 반복 렌더링; v-for directive, list in data:
- 이벤트 사용; v-on directive, methods:
- 입력 양식과 동기화; v-model directive, data:
- 조건 분기; v-if directive, boolean in data:
- 트랜지션과 애니메이션; <transition>
- {디렉티브}:{매개변수}{장식자}={값}; ex) v-bind:value.sync = "message"

Options in Vue Objects

```
var app = new Vue({
  // el
  el: '#app',
  // data
  data: {
    message: 'Vue.js'
  },
  // computed
  computed: {
    computedMessage: function() {
      return this.message + '!'
    }
  },
  // lifecycle hooks
```

```

created: function() {
  // something to what you do
},
// methods
methods: {
  myMethod: function() {
    // something to what you do
  }
}
})

```

Lifecycles	
Methods	Timing
beforeCreate	인스턴스가 생성되고, 리액티브 초기화가 일어나기 전
created	인스턴스가 생성되고, 리액티브 초기화가 일어난 후
beforeMount	인스턴스가 마운트되기 전
mounted	인스턴스가 마운트된 후
beforeUpdate	데이터가 변경되어 DOM에 적용되기 전
updated	데이터가 변경되어 DOM에 적용된 후
beforeDestroy	Vue 인스턴스가 제거되기 전
destroyed	Vue 인스턴스가 제거된 후
errorCaptured	임의의 자식 컴포넌트에서 오류가 발생했을 때

Data Binding

- 템플릿에 사용하는 모든 데이터를 리액티브 데이터로 정의
- 리액티브 데이터 정의; 컴포넌트의 **data** 옵션에 정의
- 렌더링; **mustache** `{{ 속성이름 }}`
 - 표현식만 가능, 문장식은 불가능
 - 3항 연산자의 경우 산출 속성 **computed** 사용을 권장
 - 문자열이나 숫자를 변환할 때는 필터를 권장
 - 속성에는 사용 불가, 속성에 바인딩 하려면 **v-bind** 디렉티브 사용
 - **data** 상태 json으로 출력; `<pre> {{ $data }} </pre>`
- **this**; 콜백으로 익명 함수를 사용하거나, 다른 라이브러리와 함께 사용할 경우 **this** 변경되므로 사용에 주의
- 클래스 이름에 하이픈을 넣을 때는 작은 따옴표(')로 감쌌.
- 템플릿에서 조건 분기; **v-if** → 주석처리, **v-show** → 스타일로 보이지 않게만.
- **v-if**, **v-else-if**, **v-else**; **key** 설정
- 요소를 반복해서 렌더링; **v-for** = "`<각 요소를 할당할 변수 이름> in <반복 대상 배열 또는 객체>`"
 - v-bind:key=".."**
 - 값, 키, 인덱스 순
 - 반복 처리 순서; **Object.keys()**의 순서에 기반
 - **v-for** 안에 **v-if**
- 리스트
 - 추가; **push**, **unshift** ex) `this.list.push(새로운 값)`
 - 제거; **splice** ex) `this.list.splice(index, 1)`
 - **push**, **pop**, **shift**, **unshift**, **splice**, **sort**, **reverse**

- Vue.set 메서드; this.\$set(변경할 데이터, 인덱스 또는 키, 새로운 값)
- this.list.filter(function(el) { ... })

v-bind 장식자	
장식자	의미
.prop	속성 대신에 DOM 속성으로 바인딩, DOM 속성과 직접 바인딩
.camel	케밥케이스 ¹⁾ 속성 이름을 카멜 케이스로 변환
.sync	양방 바인딩

- \$el을 사용해 DOM을 직접 참조 가능, 라이프사이클 중 mounted 이후부터 사용가능.
- 속성 ref와 \$ref를 사용해 참조
- \$el과 \$ref는 일시적 변경

템플릿 제어 디렉티브	
디렉티브	설명
v-pre	템플릿 컴파일 생략
v-once	한 번만 바인딩
v-text	Mustache 대신 텍스트 콘텐츠로 렌더링
v-html	HTML 태그를 그대로 렌더링
v-cloak	인스턴스 준비가 끝나면 제거

Event Handling

- Event Handler, Handle
- v-on

이벤트 장식자	
장식자	설명
.stop	event.stopPropagation()을 호출
.prevent	event.preventDefault()를 호출
.capture	캡처 모드로 DOM 이벤트를 핸들
.self	이벤트가 해당 요소에서 직접 발생할 때만 핸들러를 호출
.native	컴포넌트의 루트 요소 위에 있는 네이티브 이벤트를 핸들
.once	한 번만 핸들
.passive	{passive: true}로 DOM 이벤트를 핸들

클릭 이벤트	
장식자	설명
.left	마우스 왼쪽 버튼으로 눌렀을 때만 핸들러 호출
.right	마우스 오른쪽 버튼으로 눌렀을 때만 핸들러 호출
.middle	마우스 중간 버튼으로 눌렀을 때만 핸들러 호출

- 키 장식자

키 코드 별칭	
별칭	의미
.enter	Enter(엔터) 키를 눌렀을 때
.tab	Tab(탭) 키를 눌렀을 때
.delete	Delete(딜리트) 키를 눌렀을 때

키 코드 별칭	
별칭	의미
.esc	ESC 키를 눌렀을 때
.space	Space(스페이스) 키를 눌렀을 때
.up	화살표 위 키를 눌렀을 때
.down	화살표 아래 키를 눌렀을 때
.left	화살표 왼쪽 키를 눌렀을 때
.right	화살표 오른쪽 키를 눌렀을 때
시스템 장식자	
별칭	의미
.ctrl	Ctrl(컨트롤) 키가 눌린 경우
.alt	Alt(안트) 키가 눌린 경우
.shift	Shift(시프트) 키가 눌린 경우
.meta	Meta(메타) 키가 눌린 경우

- 양방향 데이터 바인딩; v-model
 - 데이터 바인딩으로 요소의 value 속성 변경
 - 이벤트 핸들링으로 받은 값을 데이터에 대입
 - file 타입에는 사용 불가

v-model 장식자	
장식자	의미
.lazy	input 대신 change 이벤트 핸들링
.number	값을 숫자로 변환
.trim	값 양쪽에 있는 쓸데없는 공백 제거

데이터 가공 및 감시

- 산출 속성; 리액티브 데이터를 기반으로 결과 캐시
- getter and setter; get:, set:
- 워처(watcher); 특정 데이터 또는 산출 속성의 상태를 감시해서 변화가 있을 때 등록된 처리를 자동으로 실행

```

new Vue({
  // ..
  watch: {
    <감시할 데이터>: function(<새로운 값>, <이전 값>) {
      // value가 변화했을 때 하고 싶은 처리
    },
    'item.value': function(newVal, oldVal) {
      // 객체의 속성도 감시할 수 있음
    },
    list: {
      handler: function(newVal, oldVal) {
        // list가 변경될 때 하고 싶은 처리
      },
    },
  },
})

```

```

    deep: true, // 속성: deep, 값: Boolean, 네스트된 객체도 감시할지
    immediate: true // 속성: immediate, 값: Boolean, 처음 값을 읽어 들이는 시점에
도 호출할지
  }
}
})

```

- 인스턴스 메서드로 등록; this.\$watch → 위치 제거
- 필터; 문자 수를 반올림하거나 쉼표를 넣는 등의 테스트 기반 변환 처리에 특화된 기능. v-bind 디렉티브 값 뒤에 파이프()로 연결해서 사용
 - 전역 필터; Vue.filter 사용해서 등록
- 사용자 정의 디렉티브; v- 프리픽스를 붙여 사용
 - directives:
 - 전역 등록; Vue.directive

사용자 정의 디렉티브에서 사용할 수 있는 훅	
메서드 이름	시점
bind	디렉티브가 처음 요소와 연결될 때
inserted	연결된 요소가 부모 Node에 삽입될 때
update	연결된 요소를 내포하고 있는 컴포넌트의 VNode가 변경되었을 때
componetUpdated	내포하고 있는 컴포넌트와 자식 컴포넌트의 VNode가 변경되었을 때
unbind	연결되어 있는 요소로부터 디렉티브가 제거될 때

훅 매개변수	
매개변수	내용
el	디렉티브가 연결되어 있는 요소
binding	배인드된 값, 매개변수, 장식자가 들어 있는 객체
vnode	요소에 대응되는 VNode
oldVnode	변경 이전의 VNode(update 또는 componentUpdated에서만 사용 가능)

binding의 속성	
속성	설명
arg	매개변수
modifiers	장식자 객체
value	새로운 값
oldValue	이전 값(update 또는 componentUpdated에서만 사용 가능)

- nextTick; Vue.nextTick, this.\$nextTick

Components

- Vue.component; 정의 → 사용
- 컴포넌트 간 통신;
 - 부모(속성, on) ↔ 자식(props, \$emit)
 - 이벤트 버스
- 슬롯(slot); 부모가 되는 컴포넌트 측에서 자식이 되는 컴포넌트의 템플릿 일부를 끼워 넣는 기능.
 - 이름 있는 슬롯
 - 스코프 있는 슬롯
- 컴포넌트의 v-model, .sync로 양방향 데이터 바인딩

- 템플릿; template 옵션, inline-template, text/x-template + 선택자, 단일 파일 컴포넌트, 렌더링 함수
- 템플릿이 DOM으로 인식되는 경우; 컴포넌트 명명 규칙, HTML 내포 가능한 요소 규칙
- 함수형 컴포넌트, 동적 컴포넌트, 공통적인 처리를 등록하는 믹스인

Transition & Animation

- 트랜지션
 - 단일 요소 트랜지션

트랜지션 클래스의 시점	
Enter 계열의 클래스	대상 요소가 DOM 에서 삽입될 때의 트랜지션 페이지
.v-enter	대상 요소가 DOM에 삽입되기 전에 추가되며, 트랜지션이 종료될 때 사라짐. Enter 액티브 상태
.v-enter-to	트랜지션이 실제로 시작될 때 추가되며, 트랜지션이 종료될 때 사라짐. Enter의 종료 완료
.v-enter-active	대상 요소가 DOM에 삽입되기 전에 추가되며, 트랜지션이 종료될 때 사라짐. Enter의 액티브 상태
Leave 계열의 클래스	대상 요소가 DOM 에서 제거될 때의 트랜지션 페이지
.v-leave	트랜지션 시작 전에 추가되며, 트랜지션 개시 때는 사라짐. Leave 시작 상태
.v-leave-to	트랜지션 시작 전에 추가되어, 트랜지션이 종료되었을 때 사라짐. Leave 종료 상태
.v-leave-active	트랜지션 시작 전에 추가되어, 트랜지션이 종료되었을 때 사라짐. Leave의 액티브 상태

- 트랜지션 클래스의 기본
 - 추가할 때; .v-enter → .v-enter-to
 - 제거할 때; .v-leave → .v-leave-to

Enter와 Leave 시점 변경	
모드	동작
in-out	Enter 트랜지션이 종료되고 나서 Leave 트랜지션 시작
out-in	Leave 트랜지션이 종료되고 나서 Enter 트랜지션 시작

- 리스트 트랜지션; 이동 트랜지션, Leave와 Move가 동시에 적용
- SVG 트랜지션
- 트랜지션 혹은

사용할 수 있는 트랜지션 혹은	
Enter 계열 혹은	시점
before-enter	DOM에 요소가 추가되기 전
enter	.v-enter가 있는 DOM에 요소가 추가된 후
after-enter	트랜지션이 끝나거나 또는 enter에서 done()을 호출한 후
enter-cancelled	enter 페이지가 중간에 취소되었을 때
Leave 계열 혹은	시점
before-leave	클래스가 추가되기 전
leave	.v-leave가 추가된 후
after-leave	DOM에서 요소가 제거된 후 또는 leave에서 done()을 호출한 후
leave-cancelled	leave 페이지가 중간에 취소되었을 때

Applications

- Vuex; 상태 관리 전용 라이브러리, 여러 컴포넌트가 데이터를 공유할 수 있게 하여 애플리케이션 전체의 상태를 한 곳에서 관리할 수 있도록 함.
- Vue Router; 라우팅 전용 라이브러리, 컴포넌트로 구조화된 여러 개의 화면을 URL과 연결해서 SPA를 만들 수 있도록 함.
- Vue CLI; 애플리케이션 개발을 지원하기 위한 명령 라인 인터페이스
 - webpack 번들러; 모듈화한 여러 개의 파일을 모아 주는 번들러 <https://webpack.js.org/>
- SFC(Single File Components); html + javascript + css ⇒ .vue
- 다른 마크업 언어 또는 스타일시트 언어 사용; Pug, Sass 등
npm install pug pug-loader -save-dev
- 공식 스타일 가이드; 파일, 사용자 정의 태그, 컴포넌트 이름 ⇒ 파스칼케이스(PascalCase)

Node.js

- <https://nodejs.org>
- <https://docs.npmjs.com/>

npm install -save vue@2.6.14

npm 기본 명령어		
명령어	생략 기법	설명
npm install -global	npm i -g	전역 위치에 설치
npm install -save	npm i -s	프로젝트 결과물을 동작시키기 위해서 필요한 패키지를 설치
npm install -save-dev	npm i -D	개발 중에만 필요한 패키지 설치

- Babel; ECMAScript 표준과 JSX 트랜스파일러 <https://babeljs.io/>

Vue CLI

- <https://github.com/vuejs/vue-cli>
- Vue CLI 템플릿; <https://github.com/vuejs-templates>

```
$ npm install -g vue-cli # vue-cli 설치

$ vue --version # 버전 확인

# 프로젝트 생성 명령어의 기본 형태
$ vue init <템플릿 이름> <프로젝트 이름>
$ cd <프로젝트 이름>
$ npm install
```

```
$ vue init webpack my-app
```

- 프로젝트 루트; 폴더와 파일 구성
 - build 디렉토리; Webpack 빌드 전용 스크립트

- config 디렉토리; Webpack 빌드 설정
- dist 디렉토리; 빌드된 파일이 여기 들어감
- **src 디렉토리**; 빌드할 파일을 넣음
 - **assets 디렉토리**; 이미지 또는 폰트를 넣음
 - **components 디렉토리**; 단일 파일 컴포넌트를 넣음
 - **router 디렉토리**; 라우팅과 관련된 설정
 - **App.vue 파일**; 애플리케이션 루트가 될 컴포넌트
 - **main.js 파일**; 엔트리 포인트
- static 디렉토리; Loader를 사용하지 않고 곧바로 dist에 넣을 파일
- index.html 파일; SPA의 인덱스가 되는 HTML 템플릿

```
$ npm run dev # 개발 서버 실행
```

```
$ npm run build # 프로젝트 빌드
```

Vue.js 플러그인

```
// Vue와 Vuex 모듈 읽어 들이기
import Vue from 'vue'
import Vuex from 'vuex'

// Vue에 Vuex 등록하기
Vue.use(Vuex)
```

Vuex

- Vuex; 상태 관리를 위한 확장 라이브러리
- 여러개의 컴포넌트가 데이터 공유
- 데이터 상태와 관련된 처리를 공통화
- 큰 상태 관리도 모듈을 사용해 간단하게 분리
- <https://vuex.vuejs.org>
- Vuex는 ES2015의 Promise를 사용하므로, 이를 지원하지 않는 브라우저에서도 지원할 수 있게 폴리필을 함께 설치; <https://babeljs.io/docs/usage/polyfill>

```
# 최신 버전 설치
$ npm install vuex babel-polyfill
```

```
# 버전 지정
$ npm install vuex@3.1.0 babel-polyfill@6.26.
```

```
import 'babel-polyfill'
import Vue from 'vue'
import Vuex from 'vuex'
```

```
// 플러그인으로 등록  
Vue.use(Vuex)
```

- 스토어; Vuex 상태 관리를 위한 저장소

```
// 스토어 만들기  
const store = new Vuex.store({  
  state: {  
    count: 0  
  },  
  mutations: {  
    // 카운트 업하는 mutation 등록, 매개변수로 전달  
    increment(state) {  
      state.count++  
    }  
    // increment: state => { state.count++ } // 위와 같은 동작을 하는 코드  
  }  
})  
  
export default store
```

```
import store from '@/store.js' // @는 디폴트로 등록되어 있는 src 디렉토리의 별칭  
console.log(store.state.count) // -> 0  
  
// 스토어의 상태 변경  
// increment 커밋  
store.commit('increment')  
// 값이 변경된 것을 확인  
console.log(store.state.count) // -> 1
```

```
import store from './store.js'  
  
new Vue({  
  el: '#app',  
  store, // store 등록  
  render: h => h(App)  
})
```

```
export default {  
  created() {  
    // 스토어의 상태 확인
```

```

    console.log(this.$store.state.count)
  // 스토어의 상태 변경
    this.$store.commit('increment')
  }
}

```

- 컴포넌트에서 스테이트를 변경하고 싶으면 액션과 뮤테이션을 거쳐야 한다.
- 스테이트(state); 스토어에서 관리하고 있는 상태
- 게터(getter); 스테이트를 추출하기 위한 산출 데이터
- 뮤테이션; 컴포넌트의 methods.
 - state, payload 커밋에서 전달된 매개변수를 받음. 호출을 위해 타입과 핸들러 개념 사용.
 - 커밋(commit); 등록되어 있는 뮤테이션을 호출할 수 있게 해주는 인스턴스 메서드
- 액션(action); 비동기 처리를 포함할 수 있는 메서드. 데이터 가공 또는 비동기 처리를 실시한 후, 그 결과를 뮤테이션으로 커밋
 - 디스패치(dispatch); 등록되어 있는 액션을 호출하는 인스턴스 메서드
- Vuex의 규칙
 - 애플리케이션 레벨의 상태는 스토어로 관리
 - 상태를 변경하는 것은 뮤테이션 내부에서만 수행
 - 비동기 처리는 커밋하기 전에 완료
- 컴포넌트에서 스토어 사용
 - 메시지 사용
 - 메시지 변경
 - 상태와 게터에 v-model 사용
 - 컴포넌트와 스토어를 바인드하는 헬퍼
- 스토어 분할
 - 이름 공간
 - 헬퍼에 이름 공간 지정
 - 모듈 네스트
 - 이름 공간이 있는 모듈에서 외부에 접근
 - 모듈을 파일별로 분할
 - 모듈 재사용
- 이외의 기능과 옵션
 - 스토어의 상태 감시
 - strict 모드로 개발
 - vuex에서 핫리로딩 사용

Vue Router로 SPA 만들기

- Vue Router; 단일 페이지 어플리케이션 구축하기 위한 Vue.js 확장 라이브러리. 컴포넌트와 URL을 연결해 주는 기능.
- SPA(Single-page Application); 하나의 웹 페이지를 사용해서 요소의 내용만을 변경해 화면을 이동하는 어플리케이션 설계
- <https://router.vuejs.org>

Vue Router 설치

```
$ npm install vue-router # 최신 버전 설치
```

```
$ npm install vue-router@3.0.6 # 버전 지정
```

```
import Vue from 'vue'
import VueRouter from 'vue-router'

// 플러그인으로 등록
Vue.use(VueRouter)
```

Vue Router 내장 컴포넌트	
사용자 정의 태그	설명
<router-view>	라우트와 일치하는 컴포넌트를 렌더링
<router-link>	라우트 링크를 생성

```
import Vue from 'vue'
import VueRouter from 'vue-router'

// 라우트 전용 컴포넌트 읽어 들이기
import Home from '@/views/Home.vue'
import Product from '@/views/Product.vue'

// Vuex와 마찬가지로 플러그인 등록
Vue.use(VueRouter)

// VueRouter 인스턴스 생성
const router = new VueRouter({
  // URL의 경로와 연결할 컴포넌트 매핑하기
  routes: [
    { path: '/', component: Home },
    { path: '/product', component: Product }
  ]
})

// 생성한 VueRouter 인스턴스 익스포트
export default router
```

```
import router from './router.js'

new Vue({
  el: '#app',
  router, // 애플리케이션 등록
  render: h => h(App)
})
```

```
<template>
  <div id="app">
    <nav>
```

```

    <router-link to="/">Home</router-link>
    <router-link to="/product">상품 정보</router-link>
  </nav>
  <!-- 여기에 경로에 일치하는 컴포넌트가 들어감 -->
  <router-view />
</div>
</template>

```

- 해시(Hash), 히스토리(History) 두 가지 모드. 디폴트는 해시
- URL에 해시 붙이지 않기
- 아파치 서버; `mod_rewrite` 설정 추가
- 라우터 전용 속성; `$router`, `$route`
- 라우터 정의와 옵션
 - 이름 있는 라우터
 - 요청 매개 변수
 - 쿼리
 - 메타 필드
 - 리다이렉트
- 네비게이션
 - 템플릿으로 네비게이션
 - 프로그램으로 네비게이션

객체 형식으로 지정	
객체	설명
<code>name</code>	라우트 이름
<code>path</code>	라우트 경로
<code>params</code>	요청 매개변수 객체
<code>query</code>	쿼리 객체

액티브 링크 하이라이트	
클래스	설명
<code>.router-link-exact-active</code>	전체가 매치되는 라우트
<code>.router-link-active</code>	매치한 경로를 포함하는 라우트

프로그램으로 네비게이션	
메서드	설명
<code>push</code>	이력 엔트리 추가
<code>replace</code>	이력 엔트리 수정
<code>go</code>	브라우저 레벨에서 페이지 이동

- 매개 변수가 있는 동적 라우트
 - 패턴 매치 라우팅
 - 매개 변수를 `props`로 컴포넌트에 전달
 - 콘텐츠 출력; 상품 목록 출력, 상품정보 출력
- 네스트되어 있는 복잡한 페이지
 - 네스트된 라우트 정의
 - 데이터 공유에는 `Vuex` 사용
 - 부모 라우트 전용 컴포넌트 정의; 매개변수를 가진 링크를 만들 때는 이름 있는 라우트 사용, 네스트 때의 URL
- 네비게이션 가드

- 내비게이션 가드의 매개변수; 이동하지 않을 때 next(false) 호출
- 라우트 단위 가드
- 전역가드
- 컴포넌트 가드

내비게이션 가드의 매개변수

라우트 단위 가드

전역 가드

컴포넌트 가드

- 내비게이션 해결 흐름
 1. 내비게이션이 트리거됨
 2. 비액티브화된 컴포넌트에서 leave 가드를 호출
 3. 전역 beforeEach 가드를 호출
 4. 재사용되는 컴포넌트에서 beforeRouteUpdate 가드를 호출
 5. 라우트 설정 내부의 beforeEnter를 호출
 6. 비동기 라우트 컴포넌트를 해결
 7. 액티브화된 컴포넌트에서 beforeRouteUpdate를 호출
 8. 전역 beforeResolve 가드를 호출
 9. 내비게이션이 확정
 10. 전역 afterEach 혹은 호출
 11. DOM 변경이 트리거 됨
 12. beforeRouteEnter의 next로 전달된 콜백 호출

References

- SSR를 사용한 고속 초기 렌더링, OGP 대응
- PWA를 사용한 애플리케이션 형태의 스마트폰 사이트
- Electron을 사용한 데스크톱 애플리케이션
- NativeScript를 사용한 스마트폰 애플리케이션
- 고양어도 할 수 있는 [Vue.js 지원 페이지](#)
- [基礎から学ぶ Vue.js 書籍用サポートページ](#) [基礎から学ぶ Vue.js 書籍用サポートページ](#)
- [Vue.js 공식문서](#)
- [Vuex 공식문서](#)
- [Vue Router 공식문서](#)
- [Vue.js Ver2 스타일 가이드](#)
- [MDN 웹문서](#)

1)

kebab-case, lisp-case, spinal-case; 하이픈으로 구분

From:
<http://www.theta5912.net/> - reth

Permanent link:
<http://www.theta5912.net/doku.php?id=public:computer:vuejs&rev=1629806638>

Last update: **2021/08/24 21:03**



